

mescolare oli motore per automobile

Inviato da maciomacio - 04/11/2013 13:02

scusate l' OT ma vorrei capire meglio una cosuccia

io ho una Multipla NP e nelle specifiche Fiat c'è l'olio Slenia Multipower 5w/40 che è una ACEA C3

io ho trovato al supermercato una olio Petronas/Selenia sempre 5w/40 ACEA B4/B3

altri dati letti sulle etichette simili ovvero identici...

ho sempre fatto il tagliando alla Fiat e mi hanno sempre messo il primo olio

adesso dovrei rabboccare circa 1 kg (ha 250milaKm e consuma circa 1kg ogni 3000 km)

gli metto quello del supermercato (che costa la metà anzi meno) ?

o non si possono mischiare?

saluti

MM

=====

Re: mescolare oli motore per automobile

Inviato da Robusto - 04/11/2013 14:16

☹
in teoria si possono mescolare oli con stessa viscosità e della stessa categoria acea...anche se di marca diversa...in realtà io te lo sconsiglio per via degli additivi(detergenti antischiama antiusura..ecc.ecc.)che possono sbilanciarsi in % e andare a peggiorare le caratteristiche dell'olio

base, anche se buono... 🙄



=====

Re: mescolare oli motore per automobile

Inviato da robywan - 04/11/2013 15:55

concordo con Robusto

il problema di solito deriva proprio dagli additivi perchè in linea teorica un sintetico lo puoi miscelare con un sintetico, un semi con un semi ecc certo a parità di caratteristiche

comunque pratica sconsigliata



=====